

Hydrant wewnętrzny DN52

wnękowy bez miejsca na gaśnicę





Wymiary hydrantu (wnęki)

Wysokość:	Szerokość:	Głębokość:
600(620)	480(500)	180(180)

Wykonanie

	Standard:	Opcjonalnie:
Materiał	+ blacha stalowa czarna DC01 pokryta farbą proszkową	+ blacha stalowa ocynkowana pokryta farbą proszkową fasadową + blacha nierdzewna szlifowana 1.4301 (front bądź całość) + blacha kwasoodporna szlifowana 1.4404 (front bądź całość)
Lakierowanie	+ zwijadło - czerwony RAL3000 + szafka - czerwony RAL3000, biały RAL9016	+ szafka - dowolny kolor z palety RAL
Drzwi	+ pełne	+ z oknem z plexi + z miejscem na ROP
Zamek	+ patentowy z systemem "zbij szybkę"	+ EURO z możliwością założenia plomby
Doprowadzenie	+ boczne uniwersalne (prawe/lewe poprzez obrót szafki o 180°)	+ górne, tylne, dowolna konfiguracja

Wyposażenie

	Standard:	Opcjonalnie:
Zwijadło	+ blacha stalowa czarna DC01 pokryta farbą proszkową, tarcze o średnicy Ø 332 mm	
Prądownica	+ regulowana DN52 z dyszą równoważną Ø 12 mm	+ regulowana DN52 z dyszą równoważną Ø 13 mm + kulowa regulowana DN52 z dyszą równoważną Ø 12 mm + kulowa regulowana DN52 z dyszą równoważną Ø 13 mm
Wąż	+ płaskoskładany DN52 o długości 15 lub 20 m	
Zawór	+ grzybkowy aluminiowy DN52 z nasadą aluminiową	+ grzybkowy mosiężny DN52 z nasadą aluminiową

Dokumentacja

Dołączona do hydrantu

+ znak bezpieczeństwa "Hydrant wewnętrzny"
+ instrukcja obsługi
+ instrukcja montażu
+ tabliczka znamionowa
+ deklaracja zgodności producenta
+ karta gwarancyjna

Do pobrania ze strony www

+ rysunek techniczny w formatach *DWG i *PDF
+ informacje techniczne
+ certyfikat zgodności z normą EN 671-2 CNBOP:
  - H52-W-15: certyfikat 1438/CPD/0008 (HP-650-B)
  - H52-W-20: certyfikat 1438/CPD/0008 (HP-650-B)

www.boxmet.com.pl
Boxmet Ltd. Sp. z o.o., 58-250 Pieszyce, Piskorzów 51, NIP: 882-000-37-86