



Warszawa

SYGNALIZATORY akustyczne i optyczne 12V=(24V)

typ

SL-32 S-3x LD-2

wersja 2016+

©gazex'2016 v1610

PRZEZNACZENIE

Sygnalizatory akustyczno-optyczne SL-32, akustyczne S-3x oraz optyczne LD-2 przeznaczone są do dźwiękowej i wizualnej prezentacji stanów alarmowych pojawiających się na wyjściach alarmowych 12V modułów sterujących MD... lub detektorów typu WG i AirTECH produkcji GAZEX. wersja Sygnalizatory dostępne są również w wersji zasilania napięciem 24V=.

Sygnalizatory SL-32, S-3x, LD-2 posiadają konstrukcję szczelną, zabezpieczoną przed wpływem wilgoci i pyłu - mogą być stosowane wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Posiadają budowę zwykłą = nie mogą być stosowane w przestrzeniach określonych jako strefy zagrożone wybuchem.

CECHY UŻYTKOWE

- przetworniki piezoceramiczne o dużym natężeniu dźwięku;
- wysokowydajne diody elektroluminescencyjne LED do sygnalizacji optycznej;
- wysoka trwałość i niezawodność;
- niski pobór prądu;
- SL-32: niezależne sterowanie sygnalizacją akustyczną i optyczną, 3 zaciski;
- szczelna obudowa - do stosowania na zewnątrz budynków;
- prosty montaż do różnego typu podłoża.

WIDOK W POZYCJI MONTAŻOWEJ



SL-32



S-3x



LD-2

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	SL-32	S-3x	LD-2
Napięcie zasilania, nominalne/wahania	12V= / ±20% SL-32v24: 24V=±10%	12V= / ±20% S-3x24: 24V=±10%	12V= / ±20% LD-2v24: 24V=±10%
Pobór prądu max	80mA @12V (SL-32v24: 50mA@24V)	80mA @12V (S-3x24: 50mA@24V)	40mA @12V (LD-2v24: 25mA@24V)
Temperatura pracy	-20°C ÷ +50°C (zalecana) -20°C ÷ +70°C (dopuszczalna okresowo 1/12h)		-30°C ÷ +50°C (zalec) -30°C ÷ +70°C (dop. okresowo 1/12h)
Sygnalizacja optyczna	pulsacyjna 0,8Hz LED czerwone	brak	pulsacyjna 1Hz LED żółte
Sygnalizacja akustyczna	ton przerywany 105 lub ok.70dB/1m (regulacja zworką)	ton przerywany 105 lub ok.70dB/1m (regulacja zworką)	brak
Wymiary w pozycji montażowej	Ø 85 x 60 mm (średnica x głęb)	Ø 85 x 60 mm (średnica x głęb)	Ø 85 x 58 mm (średnica x głęb)
Masa	ok. 0,12 kg	ok. 0,12 kg	ok. 0,08 kg
Obudowa / stopień ochrony	ABS / IP54	ABS / IP54	ABS / IP54
Gwarancja	12 m-cy Standardowa Gwarancja Gazex (SGG); możliwość rozszerzenia okresu do 36 lub 60 m-cy po zarejestrowaniu produktu przez użytkownika – Rozszerzona Gwarancja Gazex (RGG3Y lub RGG5Y)		

PRODUCENT:

GAZEX
ul. Baletowa 16. 02-867 Warszawa
tel: 22 644 2511 fax: 22 641 2311
gazex@gazex.pl www.gazex.pl

PRODUKT POLSKI

©gazex '2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub kopiowanie w części lub całości bez zgody GAZEX zabronione. Logo i nazwa gazex są zastrzeżonymi znakami towarowymi przedsiębiorstwa GAZEX.

Z Nami Pracujesz i Żyjesz Bezpieczniej !

©gazex