

KARTA KATALOGOWA

1. PRODUKT

- a) nazwa
Wąż tłoczny WG-52-20-ŁA
- b) typ
WG-52-20-ŁA

2. ZDJĘCIE



3. PRZEZNACZENIE

Do motopomp i autopomp

4. PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

- a) opłoty wykonany z wysokiej wytrzymałości jedwabiu poliestrowego
- b) wykładzina wewnętrzna: guma Dunlop,
- c) średnica wewnętrzna węża: 52 mm,
- d) długość węża: 20 m,
- e) ciśnienie robocze: 16 bar
- f) ciśnienie próbne: 25 bar
- g) ciśnienie rozrywające (minimum): 60 bar
- h) temperatura pracy: -40 °C do +100 °C

5. NORMY SPEŁNIANE PRZEZ PRODUKT

Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002) - pkt. 3.2 „Pożarnicze węże tłoczne do pomp pożarniczych”.

6. PRODUCENT

BOGDAN GIL
ul. Piekarska 215
43-300 Bielsko-Biała