

# FIREFLEX



## Konstrukcja:

- Oplot tekstylny: poliamid + poliester
- tworzywo wewnętrzne/zewnętrzne: Nitril-PCV-guma
- kolor: czerwony

## Cechy charakterystyczne:

- wysokiej jakości mieszanka nitrilu/ PCV/ Gumy pokrywająca wąż,
- wysoka odporność na ścieranie. Konstrukcja z wzdłużnymi pasami chroniącymi wąż przed uszkodzeniami wskutek tarcia
- wysoka odporność na olej i chemikalia. Specjalna mieszanka nitrilu/PCV/gumy zapewnia dobrą ochronę w razie przypadkowego kontaktu z chemikaliami,
- odporne na starzenie (słońce),
- odporne na wysoką temperaturę (do +150 °C)
- zewnętrzna powłoka zapewnia ochronę w razie kontaktu z żarem,
- nie wymaga suszenia po użyciu, wodoodporne,
- łatwe do naprawy,
- na zamówienie dostępne inne średnice.

## Specyfikacja techniczna węża typu **FIREFLEX**

| średnica wewnętrzna |       | waga | Ciśnienie robocze |     | Ciśnienie rozrywające |     |
|---------------------|-------|------|-------------------|-----|-----------------------|-----|
| mm                  | inch  | gr/m | Bar               | PSI | Bar                   | PSI |
| 25                  | 1     | 180  | 20                | 300 | 65                    | 975 |
| 35                  |       | 250  | 17                | 255 | 55                    | 825 |
| 38                  | 1 1/2 | 300  | 17                | 255 | 55                    | 825 |
| 40                  |       | 310  | 15                | 225 | 50                    | 750 |
| 42                  |       | 320  | 15                | 225 | 50                    | 750 |
| 45                  | 1 3/4 | 350  | 15                | 225 | 50                    | 750 |
| 52                  | 2     | 420  | 15                | 225 | 50                    | 750 |
| 64                  | 2 1/2 | 540  | 15                | 225 | 50                    | 750 |
| 70                  | 2 3/4 | 600  | 15                | 225 | 50                    | 750 |
| 75                  | 3     | 700  | 15                | 225 | 50                    | 750 |
| 90                  | 3 1/2 | 900  | 13                | 195 | 45                    | 675 |
| 102                 | 4     | 1000 | 13                | 195 | 45                    | 675 |
| 110                 |       | 1100 | 13                | 195 | 45                    | 675 |
| 125                 | 5     | 1400 | 10                | 150 | 30                    | 450 |
| 150                 | 6     | 1700 | 10                | 150 | 30                    | 450 |
| 203                 | 8     | 2700 | 10                | 150 | 30                    | 450 |