Nadajnik Impulsów Niskiej Częstotliwości IMP-11

Możliwość domontowania transmisji impulsów z liczydła mechanicznego

Zasada działania

Magnes impulsowy w pierwszym bębnie ruchomym liczydła EM-Gx włącza kontaktron w nadajniku impulsów.


Drugi kontaktron pozwala na wykrywanie manipulacji magnetycznej i przerwania połączenia kablowego.

Nadajnik impulsów można podłączyć przez plombowany standardowy układ wtyku i gniazda.

Gazomierze membranowe EM-Gx wyposażone w IMP-11 i magnes impulsowy i mogą być domontowywane w każdym czasie bez łamania plomby urzędowej.

Nadajnik impulsów jest przymocowany do liczydła w osobnym punkcie plombowania.








Zamawianie obejmuje:

Nadajnik impulsów IMP-11
Nit
Plombę ołowiową do zamocowania przy liczydle
przetyczkę do plombowania dla połączenia kablowego
(parz rysunek powyżej)

Dane techniczne:

Żywotność:	min. 2 x 10^7 operacji przełącznika sumującego	
Napięcie:	U_{max}	= 24 V DI
Prąd:	I_{max}	= 50 mA
Moc:	P_{max}	= 0,25 W
Czas zamknięcia:	t_{min}	= 0,25 s
Opór: (zamknięty)	R_{max}	= 0,5 Ω

IMP-11/A	 - żółty - zielony - brąz. - biały	połączenie wtykowe: Standardowy Wtyk Modułowy 6/4 zgodnie z FCC, część 68
IMP-11/B		Pierścień [oczko], połączenie zaciskowe przez dwa terminale lustrowe
IMP-11/C		Przyporządkowanie wtyków I Połączenie wtykowe z wtykiem żeńskim wiążącym serii 423

A: Styk alarmowy, kontaktron (normalnie zamknięty)
I: Styk sumujący, kontaktron (normalnie zamknięty)