

Zgrzewarka Elektrooporowa ZT 6000

NOWOŚĆ



Duży, czterowierszowy ekran LCD

Wysoki kontrast oraz podświetlenie zapewniają dobrą widoczność zarówno w dzień jak i wieczorem

Solidna, odporna mechanicznie klawiatura

Alfanumeryczna klawiatura pozwala na wygodny wpis danych właściciela, parametrów zgrzewania, danych operatora oraz lokalizacji zgrzewu.

Złącze USB

Zawartość pamięci zgrzewarki może być zapisana na dowolnym nośniku danych typu pendrive. Złącze to umożliwia również samodzielną aktualizację oprogramowania zgrzewarki.

Pamięć zgrzewów

Zgrzewarka może zapamiętać 2048 cykli zgrzewania które następnie mogą zostać przeniesione do komputera w celach wydruku lub archiwizacji.

Obsługa kodów kreskowych (również TRACEABILITY)

Zgrzewarka obsługuje zarówno piórko świetlne (wyposażenie standardowe) oraz laserowy czytnik kodów kreskowych o wysokiej odporności na uderzenie oraz zanieczyszczenia.

Pełna kontrola procesu zgrzewania

Zgrzewarka kontroluje temperaturę otoczenia, parametry zasilania (napięcie, częstotliwość) jak również wartość rezystancji elektroizolacji oraz napięcia i prądu płynącego w jej obwodzie. Zgrzewarka wykrywa przerwy, zwarcia oraz nieprawidłową rezystancję elektroizolacji dając pewność poprawnego wykonania każdego zgrzewu. Zgrzewarka informuje również o konieczności wykonania kolejnego przeglądu technicznego.

Szeroki zakres zgrzewanych średnic: 20mm - 630mm

Napięcie zgrzewania: 8-48V, maksymalny prąd wyjściowy: 100A

Intuicyjny interfejs użytkownika

Mimo wysokiego stopnia zaawansowania oraz dużej liczby możliwości konfiguracji zgrzewarki, jej obsługa jest prosta i intuicyjna nie wymagająca długiego studiowania instrukcji obsługi.

Oprogramowanie

W komplecie dostarczane jest oprogramowanie na PC umożliwiające przeglądanie, analizę i wydruk wykonanych zgrzewów.

Wytrzymałość!

Solidna obudowa IP65 wzmocniona ramą zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia podczas pracy i transportu. Panel czołowy chroniony jest ruchomą stalową osłoną.



Ekran LCD



Złącze USB



Odporna klawiatura

CE