



Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

NR 1/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Uchwyt do gazomierza miechowego.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Uchwyt do podłączania gazomierza miechowego typu 130.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Uchwyty do podłączania gazomierzy miechowych typu 110, 130, 250, 280 i 335 przeznaczone są do szybkiego i trwałego instalowania w punktach pomiarowych lub w punktach redukcyjno-pomiarowych gazomierzy miechowych G1,6 do G25 o rozstawach króćców przyłączeniowych 110 mm, 130 mm, 250 mm, 280 mm i 335 mm (ciśnienie pracy do 10 kPa)

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

GRUPA WEBA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

61-037 Poznań, ul. Krańcowa 24

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy.

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System oceny 1.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma Wyrobu: **nie dotyczy.**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy.**

7b. Krajowa ocena techniczna: **AT/2016-03-16 wydanie I/2016 – „Uchwyty go gazomierzy miechowych”**

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy.**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy.**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane własności użytkowe	Uwagi
Budowa ze względu na stosowaną technologię wytwarzania - Części wykonane obróbką skrawaniem - Odlewy - powłoki ochronne	- nie mają zadziórów, ostrych krawędzi a gładkość powierzchni jest zgodna z dokumentacją konstrukcyjną - mają usunięte wszelkie pozostałości wynikające z technologii wykonania, zgodnie z aktualnymi normami - nie mają pęcherzy, złuszczeń ani śladów korozji	-
Rozstaw osi(łęczników) w uchwytych do podłączenia gazomierzy miechowych	Nie różni się od nominalnej odległości między osiami nie więcej niż $\pm 0,5$ mm lub o 0,25% tej nominalnej odległości, w zależności od tego, która wartość większa	-
Grubość powłoki cynkowej	8 – 12 μ m	-
Szczelność zewnętrzna w temperaturze (-30 ÷ +60) °C	Brak przecieków	-
Odporność na temperaturę 650 °C	Brak pęknięć	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Adam Budzyński – Prezes Zarządu Grupa Weba Sp. z o.o.

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Poznań 01-01-2017

(miejsce i data wystawienia)

COMPLEMENTARIUSZ
PREZES ZARZĄDU
GRUPA WEBA Sp. z o.o.
Adam Budzyński
(podpis)