


REDUKTORY MIX-10L, MIX-25L

KATEGORIA:

REDUKTORY

CERTYFIKATY

Reduktory MIX-10L i MIX-25L przeznaczone są do redukcji średniego ciśnienia gazu ziemnego w przyłączach domowych:

- głównie w obszarach nowoczesnych sieci gazowych, w nowych instalacjach,
- wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność wymiany uszkodzonych reduktorów lub budowy baterii reduktorów.

Pełny opis

Najważniejsze cechy:

- zwarta konstrukcja
- dwa stopnie redukcji
- zawór odcinający
- nadciśnieniowy zawór szybkozamykający na wlocie
- wydmuchowy zawór upustowy
- filtr siatkowy

Cechy/specyfikacja techniczna

Waga	1,5 kg	Przyłącze wlotowe	G 3/4” kulisto - stożkowe
Gabaryty	170 x 109,5 x 132 mm	Przyłącze wylotowe	G 11/4” płaskie
Klasa temperaturowa	-40ºC ÷ +60ºC	Montaż	w dowolnej pozycji
Wymiar nominalny	DN 15/25	Opakowanie	w kartonach po 10 szt. lub inne (na życzenie klienta)
Zakres ciśnienia wejściowego	0,01 - 0,5 MPa		

MIX-10L – reduktor o rozstawie króćców 166 mm, liniowy, o przepływie nominalnym 10 m3/h,
MIX-25L – reduktor o rozstawie króćców 166 mm, liniowy, o przepływie nominalnym 25 m3/h,
Reduktory posiadają wbudowane zabezpieczenia w postaci zaworu szybkozamykającego i wydmuchowego zaworu upustowego działającego przy wzroście ciśnienia wylotowego, oraz zaworu odcinającego działającego przy spadku/zaniku ciśnienia wylotowego i przy przekroczeniu wydajności maksymalnej.

PUNKTY GRANICZNE PRACY	MIX-10L		MIX-25L
	2,0 kPa	1,3 kPa	2,0 kPa
Ciśnienie zamknięcia zaworu odcinającego	1,3 ± 0,3	0,8 ± 0,3	1,3 ± 0,3
Ciśnienie zamknięcia zaworu szybkozamykającego działającego przy wzroście ciśnienia wylotowego	4,5 ± 0,5	3,2 ± 0,4	4,5 ± 0,5
Ciśnienie zadziałania wydmuchowego zaworu upustowego	3,3 ± 0,5	2,2 ± 0,4	3,3 ± 0,5


Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205


www.elektrometal.eu


Wersja z dnia: 2020-06-23


PRODUKTY TYPU HMC OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE USŁUGI GÓRNICTWO GAZOWNICTWO PRODUKTY TYPU HMC OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE USŁUGI GÓRNICTWO GAZOWNICTWO WSPARCIE TECHNICZNE KONCEPCJA PROJEKT WYKONAWSTWO WDROŻENIE

Montaż









Zalety

Dla reduktorów zostały wydane:

- Krajowa Deklaracja Właściwości użytkowych nr 58/04 (Elektrometal SA),
- Krajowa Ocena Techniczna INiG-PIB-KOT-2020/0020 (INiG-PIB Kraków),
- Certyfikat zgodności (krajowy) nr AC010-UWB-0021 (INiG-PIB Kraków),

Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu

Wersja z dnia: 2020-06-23

PRODUKTY TYPU HMC OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE USŁUGI GÓRNICTWO GAZOWNICTWO PRODUKTY TYPU HMC OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE USŁUGI GÓRNICTWO GAZOWNICTWO PRODUKTY TYPU HMC OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE USŁUGI GÓRNICTWO GAZOWNICTWO PRODUKTY TYPU HMC OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE USŁUGI GÓRNICTWO GAZOWNICTWO
WSPARCIE TECHNICZNE KONCEPCJA PROJEKT WYKONAWSTWO WDROŻENIE WSPARCIE TECHNICZNE KONCEPCJA PROJEKT WYKONAWSTWO WDROŻENIE WSPARCIE TECHNICZNE KONCEPCJA PROJEKT WYKONAWSTWO WDROŻENIE WSPARCIE TECHNICZNE KONCEPCJA PROJEKT WYKONAWSTWO WDROŻENIE