REDUKTORY MIX-10G, MIX-25G

KATEGORIA:

REDUKTORY

CERTYFIKATY

Reduktory MIX-10G i MIX-25G przeznaczone są do redukcji średniego ciśnienia gazu ziemnego w przyłączach domowych:

- głównie w obszarach nowoczesnych sieci gazowych, w nowych instalacjach,
- wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność wymiany reduktorów starszego typu lub uszkodzonych.

Pełny opis

Najważniejsze cechy:

- zwarta konstrukcja
- dwa stopnie redukcji
- zawór odcinający
- nadciśnieniowy zawór szybkozamykający na wlocie
- wydmuchowy zawór upustowy
- filtr siatkowy

Cechy/specyfikacja techniczna

Waga	1,5 kg	Przyłącze wlotowe	G 3/4” kulisto - stożkowe
Gabaryty	150 x 126,5 x 132 mm	Przyłącze wylotowe	G 11/4” płaskie
Klasa temperaturowa	-40ºC ÷ +60ºC	Montaż	w dowolnej pozycji
Wymiar nominalny	DN 15/25	Opakowanie	w kartonach po 10 szt. lub inne (na życzenie klienta)
Zakres ciśnienia wejściowego	0,01 - 0,5 MPa		

Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu

Wersja z dnia: 2020-06-23

O PRODUKTY TYPU HMC OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE USŁUGI GÓRNICTWO GAZOWNICTWO PRODUKTY TYPU HMC OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE USŁUGI GÓRNICTWO GAZOWNICTWO PRODUKTY TYPU HMC OŚWIETLENIE PRZEMYSŁ
ONAWSTWO WDROŻENIE WSPARCIE TECHNICZNE KONCEPCJA PROJEKT WYKONAWSTWO WDROŻENIE WSPARCIE TECHNICZNE KONCEPCJA PROJEKT WYKONAWSTWO WDROŻENIE WSPARCIE TECHNICZNE KONCEPCJA PROJEKT WYKONA
O PRODUKTY TYPU HMC OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE USŁUGI GÓRNICTWO GAZOWNICTWO PRODUKTY TYPU HMC OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE USŁUGI GÓRNICTWO GAZOWNICTWO PRODUKTY TYPU HMC OŚWIETLENIE PRZEMYSŁ
ONAWSTWO WDROŻENIE WSPARCIE TECHNICZNE KONCEPCJA PROJEKT WYKONAWSTWO WDROŻENIE WSPARCIE TECHNICZNE KONCEPCJA PROJEKT WYKONAWSTWO WDROŻENIE WSPARCIE TECHNICZNE KONCEPCJA PROJEKT WYKONA

PRODUKTY TYPU HMC OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE USŁUGI GÓRNICTWO GAZOWNICTWO
WYKONAWSTWO WDROŻENIE WSPARCIE TECHNICZNE KONCEPCJA PROJEKT

Montaż







Wykonanie

MIX-10G – reduktor o rozstawie króćców 103 x 63 mm, układ kątowy, o przepływie nominalnym 10 m3/h, zamienny z reduktorem typu RG-10 (blaszakiem) i RE-10,
MIX-25G – reduktor o rozstawie króćców 103 x 63 mm, układ kątowy, o przepływie nominalnym 25 m3/h.
Reduktory posiadają wbudowane zabezpieczenia w postaci zaworu szybkozamykającego i wydmuchowego zaworu upustowego działającego przy wzroście ciśnienia wylotowego, oraz zaworu odcinającego działającego przy spadku/zaniku ciśnienia wylotowego i przy przekroczeniu wydajności maksymalnej.

PUNKTY GRANICZNE PRACY	MIX-10G		MIX-25G
	2,0 kPa	1,3 kPa	2,0 kPa
Ciśnienie zamknięcia zaworu odcinającego	1,3 ± 0,3	0,8 ± 0,3	1,3 ± 0,3
Ciśnienie zamknięcia zaworu szybkozamykającego działającego przy wzroście ciśnienia wylotowego	4,5 ± 0,5	3,2 ± 0,4	4,5 ± 0,5
Ciśnienie zadziałania wydmuchowego zaworu upustowego	3,3 ± 0,5	2,2 ± 0,4	3,3 ± 0,5

Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu

Wersja z dnia: 2020-06-23

O PRODUKTY TYPU HMC OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE USŁUGI GÓRNICTWO GAZOWNICTWO PRODUKTY TYPU HMC OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE USŁUGI GÓRNICTWO GAZOWNICTWO PRODUKTY TYPU HMC OŚWIETLENIE PRZEMYSŁ
ONAWSTWO WDROŻENIE WSPARCIE TECHNICZNE KONCEPCJA PROJEKT WYKONAWSTWO WDROŻENIE WSPARCIE TECHNICZNE KONCEPCJA PROJEKT WYKONAWSTWO WDROŻENIE WSPARCIE TECHNICZNE KONCEPCJA PROJEKT WYKONA
O PRODUKTY TYPU HMC OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE USŁUGI GÓRNICTWO GAZOWNICTWO PRODUKTY TYPU HMC OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE USŁUGI GÓRNICTWO GAZOWNICTWO PRODUKTY TYPU HMC OŚWIETLENIE PRZEMYSŁ
ONAWSTWO WDROŻENIE WSPARCIE TECHNICZNE KONCEPCJA PROJEKT WYKONAWSTWO WDROŻENIE WSPARCIE TECHNICZNE KONCEPCJA PROJEKT WYKONAWSTWO WDROŻENIE WSPARCIE TECHNICZNE KONCEPCJA PROJEKT WYKONA

Zalety

Dla reduktorów zostały wydane:
- Krajowa Deklaracja Właściwości użytkowych nr 58/04 (Elektrometal SA),
- Krajowa Ocena Techniczna INiG-PIB-KOT-2020/0020 (INiG-PIB Kraków),
- Certyfikat zgodności (krajowy) nr AC010-UWB-0021 (INiG-PIB Kraków),

Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu

Wersja z dnia: 2020-06-23