



REDUKTORY SAMOZAŁĄCZAJĄCE

Reduktory MIX-10(*)/S przeznaczone są do redukcji średniego ciśnienia gazu ziemnego w:

- przyłączach domowych
- w starych i nowych instalacjach gazowych
- wszędzie tam, gdzie zastosowano odbiorniki z automatycznym odcięciem dopływu gazu przy zaniku ciśnienia.

Pełny opis

Najważniejsze cechy:

- zwarta konstrukcja
- dwa stopnie redukcji
- zawór odcinający
- nadciśnieniowy zawór szybkozamykający na wlocie
- wydmuchowy zawór upustowy
- filtr higroskopijny/filtr siatkowy
- dźwignia ręcznego załączenia i wyłączenia przepływu

Cechy/specyfikacja techniczna

Waga	1,5 kg	Przyłącze wlotowe	G 3/4" kulisto - stożkowe
Klasa temperaturowa	-40°C ÷ +60°C	Przyłącze wylotowe	G 1 1/4" płaskie
Wymiar nominalny	DN 15/25	Montaż	w dowolnej pozycji
Opakowanie	w kartonach po 10 szt. lub inne (na życzenie klienta)		
Zakres ciśnienia wejściowego	0,01 - 0,5 MPa		

Budowa i działanie

Wykonanie

- MIX-10/S - odpowiednik MIX-10
- MIX-10G/S - odpowiednik MIX-10G
- MIX-10L/S - odpowiednik MIX-10L
- MIX-10U/S - odpowiednik MIX-10U

Reduktory posiadają wbudowane zabezpieczenia w postaci zaworu szybkozamykającego i wydmuchowego zaworu upustowego działającego przy wzroście ciśnienia wylotowego, oraz zaworu odcinającego działającego przy spadku/zaniku ciśnienia wylotowego i przy przekroczeniu wydajności maksymalnej.

PUNKTY GRANICZNE PRACY	MIX-10(*)/S	
	2,0 kPa	1,3 kPa
Ciśnienie zamknięcia zaworu odcinającego	1,3 ± 0,3	0,8 ± 0,3

KATEGORIA:

REDUKTORY

CERTYFIKATY



Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu
Wersja z dnia: 2020-06-23

Ciśnienie zamknięcia zaworu szybkozamykającego działającego przy wzroście ciśnienia wylotowego	4,5 ± 0,5	3,2 ± 0,4
Ciśnienie zadziałania wydmuchowego zaworu upustowego	3,3 ± 0,5	2,2 ± 0,4
Ciśnienie zadziałania automatycznego uruchomienia	ok. 1,7	ok. 1,0

Zalety

Dla reduktorów zostały wydane:

- Krajowa Deklaracja Właściwości użytkowych nr 58/04 (Elektrometal SA),
- Krajowa Ocena Techniczna INiG-PIB-KOT-2020/0020 (INiG-PIB Kraków),
- Certyfikat zgodności (krajowy) nr AC010-UWB-0021 (INiG-PIB Kraków)



Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu
Wersja z dnia: 2020-06-23