



Skrzynka natynkowa SU25-15 lub 20...



wysokość (mm)		szerokość (mm)		głębokość (mm)		opis
„15”	„20”	„15”	„20”	„15”	„20”	
250	250	250	250	150	200	wymiar zewnętrzny skrzynki
-----	-----	218	218	70	70	wymiar otworu na przyłącza
208	208	210	210	-----	-----	wymiar otworu dostępowego skrzynki



Opis kodów:

SU25-15x - (S) skrzynka (G) gazowa (25) wys x szer 25x25, (15) głębokość 15 (x) inox stal nierdzewna
(s) szary RAL 7037
(g) grafit/antracyt RAL 7016

SU25-20x - (S) skrzynka (G) gazowa (25) wys x szer 25x25, (20) głębokość 20 (x) inox stal nierdzewna
(s) szary RAL 7037
(g) grafit/antracyt RAL 7016

Wykonanie:

Materiał	- blacha stalowa ocynkowana ogniowo Zn. Z275, gatunek stali: DX51D+Z, gr. 0,8 mm - blacha stal nierdzewna gr. 0,8 mm szlif 241
Malowanie	malowanie farbami poliestrowymi proszkowymi
Drzwi	pełne
Zamek	M16 z kluczem trójkątnym T7



Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe TELBOX Przemysław Detyna
ul. Bydgoska 76, 86-032 Niemcz, NIP: 743-158-15-60
www.telbox.com.pl

