



GUGLIELMI DANILO

COSTRUZ. APPARECCHIATURE
ACCESSORI PER GAS
GAS DEVICES FOR GAS
LAVORAZIONI MECCANICHE
MACHINING



IT-11578



ISO 9002 - Cert. n° 1448/0

GUGLIELMI DANILO S.r.l.

Via dell'Artigianato, 31

36050 Bolzano Vicentino (Vicenza) ITALY

tel. 0444 350025 - fax 0444 351250

www.guglielmidanilo.it


VALVOLA DI SFIORO IN ACCIAIO
RELIEF VALVE STEEL



MANOMETRO DIFFERENZIALE
DIFFERENTIAL PRESSURE INDICATOR



FILTRO ACCIAIO GP-1
FILTER STEEL GP-1



PUSH PER VALVOLA DI SFIORO
PUSH FOR RELIEF VALVE



MANIFOLD



FILTRO ACCIAIO GP-0,1
FILTER STEEL GP-0,1



COLONNINE PER PRESA IMPULSI
MANIFOLD FOR PNEUMATIC CONNECTION



VALVOLE PORTA MANOMETRO
VALVES FOR PRESSURE GAUGE



VALV. SALVA MANOMETRO
VALV. FOR SAVE GAUGE



VALVOLA PER MANOMETRO A SPILLO-PULSANTE-ROTAZIONE
VALV. FOR PRESSURE GAUGE NEEDLE- BUTTON-ROTATION



VALVOLA PUSH
PUSH VALVE



RACCORDI E FLANGE SCORREVOLI
FITTINGS - LAP FLANGES

◦ COSTRUZ. APPARECCHIATURE ED ACCESSORI PER IL GAS

◦ NATURAL GAS EQUIPMENT

◦ LAVORAZIONI MECCANICHE

◦ MACHINING

MANOMETRO DIFFERENZIALE INDICATORE DI INTASAMENTO *DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE*



CARATTERISTICHE GENERALI MAIN FEATURES

CONNESSIONI CONNECTIONS	RP 1/4"
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO MAX WORKING PRESSURE	100 BAR
MATERIALE MATERIAL	
CORPO-BODY	ACCIAIO STEEL
COPERCHIO-COVER	ACCIAIO STEEL
MANIFOLD- COD.15001	ACCIAIO STEEL

MANIFOLD- COD.15001 OPTIONAL

NORMALE STANDARD	SCALA RANGE	CODICE CODE
DP/G 1.5	0 ÷ 0.15 BAR	10242
DP/G 3	0 ÷ 0.3 BAR	10244
DP/G 6	0 ÷ 0.6 BAR	10246
DP/G 10	0 ÷ 1 BAR	10248
DP/G 20	0 ÷ 2 BAR	10250

CONTATTO ELETTRICO REED SWITCH	SCALA RANGE	CODICE CODE
DP/G 1.5 RM	0 ÷ 0.15 BAR	10254
DP/G 3 RM	0 ÷ 0.3 BAR	10256
DP/G 6 RM	0 ÷ 0.6 BAR	10258
DP/G 10 RM	0 ÷ 1 BAR	10260
DP/G 20 RM	0 ÷ 2 BAR	10262

◦ COSTRUZ. APPARECCHIATURE ED ACCESSORI PER IL GAS

◦ NATURAL GAS EQUIPMENT

◦ LAVORAZIONI MECCANICHE

◦ MACHINING

MANOMETRO DIFFERENZIALE - INDICATORE DI INTASAMENTO IN ALLUMINIO

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE ALUMINIUM



CARATTERISTICHE GENERALI MAIN FEATURES

CONNESSIONI CONNECTIONS	RP 1/4"
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO MAX WORKING PRESSURE	20 BAR
MATERIALE MATERIAL	
CORPO-BODY	ALLUMINIO ALUMINIUM
COPERCHIO-COVER	ALLUMINIO ALUMINIUM

NORMALE STANDARD	SCALA RANGE	CODICE CODE
DP/G 1.5	0 ÷ 0.15 BAR	10304
DP/G 3	0 ÷ 0.3 BAR	10305
DP/G 6	0 ÷ 0.6 BAR	10306
DP/G 10	0 ÷ 1 BAR	10307

CONTATTO ELETTRICO REED SWITCH	SCALA RANGE	CODICE CODE
DP/G 1.5 RM	0 ÷ 0.15 BAR	10308
DP/G 3 RM	0 ÷ 0.3 BAR	10309
DP/G 6 RM	0 ÷ 0.6 BAR	10310
DP/G 10 RM	0 ÷ 1 BAR	10311